


# Regeltabellen



|   | Intern trapp i boenhet   | Hovedtrapp                           | Hovedtrapp i bygg med krav om universell utforming | Trapp "nr 2" i bygg med hovedtrapp   |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ☞ Trappeform  |  | Bør ha rette trapper.                | Bør ha rette trapper                               |                                      |
| § Fri bredde  | 0,8 m  | 1,1 m                                | 1,2 m  | 0,9 m                                |
| § Fri høyde   | 2,0 m  | 2,1 m                                | 2,1  | 2,1 m                                |
| § Håndlisthøyde   | 0,9 m  | 0,9 og 0,7 m                         | 0,9 og 0,7 m                                       | 0,9 m                                |
| § Inntrinn  | min 0,25 m   | min 0,25 m                           | min 0,25 m   | min 0,25 m                           |
| ☞ Ganglinje i svingtrapp  | min 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m   | min 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m | min 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m               | 0,4 m fra vegg, radius min 0,4 m     |
| ☞ Inntrinn i indre ganglinje (for trapper med bredde >1,1 m)      | min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndlist)   | min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndlist) | min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndlist)               | min 0,15 m (målt 0,3 m fra håndlist) |
| ☞ Opptrinn  |  |                                      | max 180 mm   |                                      |
| ☞ Anbefalt stigningsvinkel  | 33 – 36°   | 30 - 34°                             | 30 - 34°   | 33 – 36°                             |
| ☞ Trappeformel  | 620 ± 20 mm  | 620 ± 20 mm                          | 620 ± 20 mm  | 620 ± 20 mm                          |
| § Største høyde uten repo   | 3,3 m  | 3,3 m                                | 3,3 m  | 3,3 m                                |
| § Dybde på repo   |  | 1,5m                                 | 1,5 m  |                                      |
| § Forlengt håndlist   |  | X                                    | X  |                                      |
| § Håndlist rundt repo   |  | X                                    | X  |                                      |
| § Avrundet avslutning på håndlist, (forklaring under.)            |  | X                                    | X  |                                      |
| § Luminanskontrast 0,8 på trinnforkanter                          |  | X                                    | X  |                                      |
| § Luminanskontrast håndlist 0,8                                   |  |                                      | X  |                                      |
| § Taktil merking under håndlist                                   |  |                                      | X  |                                      |
| § Håndlist med tilnærmet rundt tverrsnitt                         |  |                                      | X  |                                      |
| § Taktilt farefelt på gulv oppe og nede, med luminanskontrast 0,8 |  |                                      | X  |                                      |

§ = Lovkrav fra teknisk forskrift, TEK10

☞ = Anbefalinger / bransjenorm

X = Gjelder for denne trappetype

Avrundet avslutning på håndlist betyr i følge NS 11001: Håndlistene skal føres til vegg, gulv, eller tilbake til håndlist for å unngå hekting.

For trapper til fritidsboliger med én boenhet gjelder TEK10 § 12-16 første ledd bokstav a til d.

Trapp til hems/loft har krav dersom arealet er "måleverdig areal".